

電動工具

■アトラエース

形式	QA-4000
電源	AC100V (50/60Hz)
	AC200V単相 (50/60Hz)
電気ドリル	定格消費電力：680W
	定格電流：7.0A (100V)、3.5A (200V)
	無負荷回転数：750回転/分
マグネット消費電力	50W (100V)、45W (200V)
穴あけ能力	
ジェットブローチワンタッチタイプ	35L：穴径φ17.5～φ40(板厚9～35mm)
ハイブローチワンタッチタイプ	12L：穴径φ14、φ15(板厚9～12mm)
	25L：穴径φ16～φ18(板厚9～25mm)
マグネット最大磁力	6.664N (680kgf)
マグネット寸法	82×172(mm)
キャプタイヤコード	5m
本体質量	18.5kg
本体寸法	W215×L407×H425(mm)

■ライトボーラー

形式	IS-LB30SW
最大穴あけ能力	φ30mm
最大穴あけ深さ	35mm
刃物回転数	660min <sup>-1</sup>
消費電力	760W
電流	AC100V (50/60Hz)
本体質量	8.8kg
本体寸法	W141×L292×H223(mm)
N部寸法	31.5mm
マグネット寸法	192×70(mm)
最大磁力	5.5kN
最大吸着板厚	6mm
スウィングヘッド	左右40mm、前後20mm
LEDライト	標準装備
給油装置	オプション

■インパクトレンチ

	6906	6910
角ドライブ(mm)	19	25.4
最大締め付けトルク(kg-cm)	6000(588)	10000(980) (N・m)
電源(V)	単相100	単相100
電流(A)	11	15
消費電力(W)	1050	1300
回転数(回転/毎分)	1700	1400
打撃数(回転/毎分)	1600	1500
重量(kg)	5	9
コード(m)	2.5	2.5
全長(mm)	325	385
通常付属品	サイドクリップ・ソケット32-56	サイドクリップ・ソケット41-71



6906 6型/株式会社マキタ


■建方一番

トルシア形高力ボルト



【M16・M20・M22】

型式	KS221A
周波数	50/60Hz
電圧	相単 100V
最大電流	13.5A
最大消費電力	1100W
無負荷回転数	(M16) 85min <sup>-1</sup> (rpm)
	(M20・M22)110min <sup>-1</sup> (rpm)
本体質量	4.1kg(ソケット、コード線除く)



M22用ソケット装着寸法図



KS-221AT/TONE株式会社


■シャーレンチ

トルシア形高力ボルト



【M16・M20・M22】

型式	GM221A
周波数	50/60Hz
電圧	単相 100V
最大電流	16A
最大消費電力	1550W
常用最大トルク	800N・m
無負荷回転数	19min <sup>-1</sup> (rpm)
本体質量	4.7kg(ソケット、コード線除く)



M22用ソケット装着寸法図



GM-221AT/TONE株式会社

## 電動工具・その他

### ■各コマのサイズ表

ねじの呼び	インパクトレンチ	
	六角ボルト	ハイテンションボルト
	寸法(mm)	
M12	19	22
M14	22	-
M16	24	27
M18	27	-
M20	30	32
M22	32	36
M24	36	41
M27	41	46
M30	46	50
M33	50	-

シャールレンチ用ボルト	
ナットの呼び	寸法 (mm)
M16	27
M20	32
M22	36
M24	41

- 挟まれ防止機
- 計量バケツ
- 分電盤
- ランマー
- 電動ピック
- プレート
- 電動ハンマードリル
- サイドローラー
- 1.6tレバーブロック
- ナットランナー
- 2.3tレバーブロック
- コードリール
- 鉄筋結束機
- バックモニター
- チップパー
- バックセンサー
- ピック
- フロート
- ブレーカー
- フロート付自動盤(5.5kw・7kw・11kw)
- 分銅20kg
- 2人同時通話型無線機(2台1組)